

Gebruiksaanwijzing voor behang plakken

Belangrijk! Lees dit voor je begint

Het is aan te raden het behang door een vakman aan te laten brengen.

Vorbereiding

- Controleer de rollen op beschadigingen of gebreken. Eventuele claims worden niet meer geaccepteerd na het ophangen of het aanbreken van de behangrollen.
- Muren moeten droog, schoon en egaal zijn.
- Verwijder oud behang- en verfresten.
- Gladde oppervlakken met schuurpapier opruwen.

Voor het beste resultaat adviseren wij onderbehang aan te brengen, zodat het behang beter hecht. Het onderbehang goed laten drogen alvorens door te gaan.

Plakken en ophangen

- Behangplaksel is een vereiste. Aanbrengen op de muur, niet op de achterkant van het behang.
- Een goede kwaliteit, oplosmiddelvrije, gebruiksklare lijm is aan te raden.
- Een behangplaksel in poedervorm is ook goed, mits het goed wordt gemengd.
- De lijm moet gelijkmatig op de muur worden aangebracht om één baan tegelijk aan te hangen op een gebied dat iets breder is dan de hangbaan. Gebruik een behangveger of roller om de wandbekleding glad te maken. Werk vanuit het midden naar de randen om luchtbelletjes weg te werken. Gebruik geen vochtige doek.
- Vermijd dat het plaksel onder de randen uitkomt en zorg ervoor dat de lijm niet op de borstel of roller komt.
- De lijm mag niet in contact komen met het oppervlak van het behang en je handen moeten schoon en droog zijn tijdens het ophangen.

- **Lijm bederft de print: we aanvaarden geen aansprakelijkheid voor vlekken of schade veroorzaakt door lijm.**
- Als er lijm met het oppervlak in aanraking is gekomen moet deze met een schone, droge doek worden verwijderd.
- Deze informatie is te goeder trouw verstrekt, maar is geen garantie. Omgevingscondities vallen buiten onze controle. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om ervoor te zorgen dat de muur geschikt is voor het behang.